


HIKVISION®
Câmara dome IP de 4 megapixels e lente fixa
DS-2CV2141G2-IDW
VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6W
Amperagem	500mA
Alimentação PoE	não disponível
Alimentador incluído	Sim

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	95°
Distância mínima abordagem	1400mm
Filtro IR	Sim

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
--------------	-----------------------------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Smart IR	Sim

technical datasheet

Faixa frequências	2.412 GHz ~ 2.472 GHz
Canal banda ancha	20 / 40 MHz
Velocidade	300Mbps
Distância de transmissão	120 m
Antena	2
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humididade máxima	95%
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	63 m
Observar	25 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
EIXOS	
Movimento	3-Axis

Comprimento de onda	850 nm
EXIR 2.0	Sim
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	96.1 x 126 (Ø) mm
Material	Policarbonato
Peso líquido	590 g
Peso com embalagem	990 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
ANÁLISE DE VÍDEO	
Tipo de detecção	Detecção de movimento básica (diferença de píxeis)
Detecção de movimento	Sim
SISTEMA (CÂMARAS)	
Botão de reset	Sim

