



Câmara dome IP de 5 megapixels e lente fixa

TURRETCAM-5-HL-B

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

#### VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
WDR	TWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Compressão	H.265 / H.264

#### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	103 x 98 x 98 mm
Material	Metal
Peso líquido	500 g
Peso com embalagem	590 g
Cor	Preto

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar	35 m
Observar	14 m
Reconhecer	7 m
Identificar	3 m

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Visualização simultânea ao vivo	Até 5 canais
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

#### IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620

#### AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

#### VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automático / Manual
Distância luz branca	50 m

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	<b>Detecção avançada (classificação pessoa/veículo/animal de estimação)</b>
Detecção de movimento	Sim
Clasificação humano / veículo / mascote	Sim
Gestionable por escenarios	Sim

#### LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Ângulo de visão	110°

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

#### ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

#### CERTIFICAÇÃO

Certificação	NDAA
--------------	------

# technical datasheet

## ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD

**Até 256Gb**

Sistema de armazenamento

**Micro SD / Gravador**

## EIXOS

Movimento

**3-Axis**

